

Controladora SH5A

Dispositivo Portátil Robusto



SH5A CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La Controladora Avanzada

STONEX SH5A se puede utilizar en cualquier situación dondequiera que vaya el personal de campo.

El avanzado proceso de fabricación garantiza que el dispositivo sea muy eficiente, estable y duradero. Puede aportar una experiencia sin precedentes a todos los profesionales que buscan un instrumento potente y adaptable.

El SH5A está equipado con un cómodo teclado ABC para un uso rápido y preciso.

SISTEMA

UPC	MT6762 Octa núcleo 2,0 GHz
Sistema operativo	Android 9.0
RAM	3GB
DESTELLO	32GB

PANTALLA

Tamaño de pantalla	5"
Resolución	1280 x 720 de alta definición
Brillo	400 liendres
Panel táctil	capacitivo

CÁMARA

Trasero	13MP
---------	------

COMUNICACIÓN DE DATOS

GSM	G/M: B2/B3/B5/B8 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ B13/B17/B20/B25/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 TDSCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B2/B5/B8
Bluetooth	4.1
Wifi	802.11 a/b/g/n/ac

SENSOR

GNSS	MTK GPS/ Glonass / BeiDou
Giroscopio	Sí
Brújula	Sí
Acelerómetro	Sí
Sensor de luz ambiental	Sí

INTERFAZ

Ranura TF	Soporta MicroSD de hasta 128 Gb
USB	Tipo C
GSM	Doble SIM

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Batería	Iones de litio 5200 mAh
Tiempo de funcionamiento	Hasta 12 horas ¹
Tiempo de carga	4 horas ¹

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Dimensiones	225 mm x 78 mm x 14,5 mm
Peso	350 gramos
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Resistente al agua/al polvo	IP67
Resistencia a los golpes	Diseñado para soportar suelos de madera compuesta de 1,5 m.

ACCESORIOS ESTANDAR

Cargador y 4 tipos de adaptador, batería, correa, lápiz táctil, pegatina de pantalla

ACCESORIOS OPCIONALES

Soporte de poste

1. La duración de la batería y el tiempo de carga dependen del escenario del usuario. El tiempo puede variar según factores como el brillo de la pantalla, aplicaciones, software, administración de energía, estado de la batería, etc.

